

Calzestab Eisenex

Proti kovům, vodnímu kameni a usazeninám rzi

✍ Zamezuje usazování železa a vodního kamene dřívě, než se začne srážet

✍ Chrání před škodami na rozvodu vody a výměnících tepla vzniklými korozi

✍ Chrání filtrační zařízení před zanešením vodním kamenem

POUŽITÍ:

Ideální hodnota pH: 7,0-7,4

Tvrdost vody (stupeň tvrdosti vody)	Prvotní dávkování na každých 10 m ³	Následné dávkování na každých 10 m ³
< 10	500 ml	150 ml
10-20	1000 ml	200 ml
20-30	1500 ml	250 ml
> 30	2000 ml	300 ml

Nemíchejte s žádnými jinými chemikáliemi.

Dodržujte bezpečnostní instrukce.

Výrobek chraňte před dětmi, skladujte v originálních obalech, po použití vždy dobře uzavřete. Skladujte v chladných prostorech, nevystavujte slunečnímu záření ani při přepravě.



Číslo výr.: 1105001
UN: 1814

Způsobuje těžké poleptání. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNÉ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!
Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití

Obsahuje:

Hydroxid draselný
označení ES 215-181-3

Výrobce:
Waterman GmbH
Heinrich-Otto-Str. 28, D-73240 Wendlingen
Telefon +49 (0) 7024-92066-66

Distributor:
CHEMOFORM CZ, s.r.o.
Nad Safinou 348, Vestec
25242-Czech Republic
tel.: +420 244 913 137
www.chemoform.cz, info@chemoform.cz
IČ: 27118096

11



žiravý